




小气泡是头号棘手问题吗？

如果在应用中遇到小气泡，请尝试以下解答疑难的秘诀。



针筒，卡式胶筒或压力桶

- 请垂直放置针筒及卡式胶筒。白色或橘色的活塞必须朝着天花板方向。这种方式储藏针筒及卡式胶筒有利于空气从最接近出口的位置排出。
- 请保持垂直的方向，移掉堵头，装上阀门或者注射器针头。开启气压排掉里面由拧紧或者松开针帽或阀门产生的前段气泡。螺纹系统有可能会产生气泡。
- 在高压下把气泡从注射器或者阀门中排出来。如果用低气压，气泡会钻进来，后面生产的时候就会出现气泡。
- 如果卡式胶筒和针头之间有一段很长的管子，你需要花几分钟时间把气泡从管子里面排掉。最好的减少气泡的方法是缩短卡式胶筒和阀门的距离。最佳方法是去掉中间的管子。
- 一旦你清除掉气泡，就可以把气压降低到正常工作时状态。

www.dymax.com

北美

美国 | +1.860.482.1010 | info@dymax.com

欧洲

德国 | +49 611.962.7900 | info_de@dymax.com

爱尔兰 | +353 21.237.3016 | info_ie@dymax.com

亚洲

新加坡 | +65.67522887 | info_ap@dymax.com

上海 | +86.21.37285759 | dymaxasia@dymax.com

深圳 | +86.755.83485759 | dymaxasia@dymax.com

香港 | +852.2460.7038 | dymaxasia@dymax.com

韩国 | +82.31.608.3434 | info_kr@dymax.com

©1997-2020 Dymax Corporation 版权所有。本材料中所有商标，除非特别声明，均为 Dymax Corporation, U.S.A. 财产或需经其授权使用。

包含于本公告中的数据为一般性数据，在实验室试验条件下所得。Dymax 不对本公告中包含的数据作任何担保，如有任何适用于产品的产品保证，它的适用性和用途都严格地限制在 Dymax 标准销售条件 (Conditions of Sale) 的条款中。Dymax 对用户所获得的测试结果或性能结果不承担任何责任。用户应负责确定产品应用与目的的适用性，以及对于用户制造设备与方法的适用性。用户应当采取对于保护财产与人员合理或者必要的预防措施和使用准则。不可将本文中的内容解读为产品使用或应用不会侵犯 Dymax 之外其他方所拥有的专利权，以及作为允许使用 Dymax Corporation 任何专利的授权。Dymax 建议每位用户在实际重复性使用之前，应当以本文中的数据作为一般性指南，针对目标用途和应用进行充分测试。

TB110CN 3/26/2019